

Mobile Elektroheizung – 9 kW mit MCU

Die mobile Elektroheizung EH 9 mit 9 kW Wärmeleistung und stufenloser Temperaturregelung von 20 °C bis 85 °C eignet sich für verschiedene Heizaufgaben in Gebäuden. Ob als Notheizung, zur Überbrückung während Arbeiten an der Zentralheizung oder zum Schutz vor Frostschäden in Neubauten – ihre bewährte Produktqualität sowie die hohe Flexibilität machen sie unter Profis zur ersten Wahl. Das unscheinbare Highlight dieser Elektroheizung ist jedoch die eingebaute, neue Mobile Control Unit (MCU). Sie hat drei automatisierte, effiziente Standardprogramme zum Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4, ÖNORM und ZV Parkett- und Fussbodentechnik. Der Modus "Funktionsheizen" kann auch ganz individuell an die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden. Mit der MCU wird die UB-Austrocknung zum sprichwörtlichen Kinderspiel. Über das 4-Zeilen-Klartextdisplay wird der Anwender "Schritt für Schritt" durch die Programmwahl geführt. Informationen zum Betriebsstatus verschickt die MCU übrigens per SMS – automatisch oder auf Abfrage - und das Heizprotokoll wird einfach per USB-Schnittstelle ausgelesen.

- Stufenlose Temperaturregelung
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Zur Innen- und geschützten Aussenaufstellung
- Automatisiertes und effizientes Funktionsheizen
- Erfüllt die Normen DIN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4
- Heizprogramm nach ZV Parkett- & Fussbodentechnik
- Heizprogramm nach ÖNORM
- Automatische Statusmeldungen und -abfragen per SMS
- Heizprotokoll über USB-Schnittstelle auslesbar

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobile Elektroheizung - 9 kW mit MCU



Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	7.2 - 9 kW

Technische Änderungen vorbehalten