

Mobile Elektroheizung – 22 kW mit MCU

Mobile Elektroheizung mit fest eingebauter Mobile Control Unit (MCU) zum kinderleichten Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4, ÖNORM sowie ZV Parkett- und Fussbodentechnik. Individuelle Heizprogramme werden ebenfalls unterstützt. Die vollautomatischen, effizienten Heizprogramme werden kurzerhand über das 4-Zeilen-Klartextdisplay ausgewählt. Mit 22 kW Wärmeleistung sowie der stufenlosen Temperaturregelung von 20 °C bis 85 °C eignet sich das Modell damit zur Notbeheizung, UB-Austrocknung oder zum Frostschutz der Fussbodenheizung. Die Elektroheizung wird im Gebäude aufgestellt und mittels flexiblen Schlauchleitungen an den Heizkreislauf angeschlossen. Das Heizprotokoll lässt sich nach oder während dem Einsatz einfach per USB auslesen. Zudem verschickt die smarte MCU, wahlweise automatisch oder auf Abfrage, SMS-Benachrichtigungen an den zuständigen Techniker, um den Heizbetrieb zuverlässig aus der Ferne zu überwachen.

- Stufenlose Temperaturregelung
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Zur Innen- und geschützten Aussenaufstellung
- Automatisiertes und effizientes Funktionsheizen
- Erfüllt die Normen DIN 1264-4 und DIN 4725 Teil
- 4 Heizprogramm nach ZV Parkett- & Fussbodentechnik
- Heizprogramm nach ÖNORM
- Automatische Statusmeldungen und -abfragen per SMS
- Heizprotokoll über USB-Schnittstelle auslesbar

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobile Elektroheizung - 22 kW mit MCU



Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	20 °C bis 85 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	14.4 - 21.6 kW

Technische Änderungen vorbehalten