

Mobile Elektroheizung - 15 kW mit MCU

Die mobilen Elektroheizungen mit 15 kW Leistung und Regeleinheit zur Estrichtrocknung (MCU) sind auf einem Sackkarren montiert, werden elektrisch betrieben und können sowohl im Freien sowie in Gebäuden aufgestellt werden. Die schnelle und unkomplizierte Anbindung stellen flexible Schlauchverbindungen sicher. Grundsätzlich dient die kombinierte Variante der Elektroheizung mit integrierter Regeleinheit zur Estrichtrocknung (MCU, Mobil Control Unit) dem automatisierten Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4. Über das eingebaute 4-Zeilen-Klartextdisplay wird die "Schritt für Schritt" geführte Programmierung zum Kinderspiel. Das Programm "Funktionsheizen" kann individuell an die Bedürfnisse vor Ort eingestellt werden. Über einen USB-Port wird das Protokoll über die Funktionsheizung ausgelesen.

- Stufenlose Temperaturregelung
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Flexible Anschlussleitungen
- Geeignet für Innen- und geschützte Aussenaufstellung
- Individuell und flexibel einsetzbar
- Protokoll des Funktionsheizen über USB-Schnittstelle auslesbar
- Optionale GSM Störmeldung
- Programm zur Nachtabenkung

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobile Elektroheizung - 15 kW mit MCU

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m ³ /h: 3.3 mWS m ³ /h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	7.2 - 14.4 kW
Expansion	10 Liter

Mobile Elektroheizung - 22 kW mit MCU

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m ³ /h: 3.3 mWS m ³ /h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	14.4 - 21.6 kW
Expansion	10 Liter

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)