Mobile Elektroheizung - 15 kW

Mobile Wasser-Elektroheizung mit 15 kW Leistung, stufenloser Temperaturregelung von 20 °C bis 85 °C sowie integrierter Umwälzpumpe und Expansion. Ideal im Betrieb als Notheizung, zur UB-Austrocknung oder während Arbeiten am Energieerzeuger. Kann ebenso im Freien wie auch in Innenräumen aufgestellt werden.

- Stufenlose Temperaturregelung
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Flexible Anschlussleitungen
- Geeignet für Innen- und Aussenaufstellung
- Auch erhältlich mit Regeleinheit zur UB-Austrocknung (MCU)

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobile Elektroheizung - 15 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	7.2 - 14.4 kW
Expansion	10 Liter

Mobile Elektroheizung - 15 kW mit MCU

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	7.2 - 14.4 kW
Expansion	10 Liter

Mobile Elektroheizung - 22 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	14.4 - 21.6 kW
Expansion	10 Liter

Mobile Elektroheizung - 22 kW mit MCU

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	14.4 - 21.6 kW
Expansion	10 Liter

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201