

Mobile Elektroheizung - 3 - 11 - 21 kW

Mobile Elektroheizung mit der Leistung von 3 - 11 - 21 kW, die sich mit ihren ausgezeichneten Eigenschaften perfekt als Überbrückung während Arbeiten am Energieerzeuger oder als Notheizung eignet. Darüber hinaus versprechen Ausstattung und Leistung den zuverlässigen Betrieb gegen Frostschäden oder der Installation von Fussbodenheizungen. Dank stufenloser Temperaturregelung von 20 °C bis 85 °C auch bei der UB-Austrocknung einsetzbar.

- Stufenlose Temperaturregelung
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Flexible Anschlussleitungen
- Geeignet für Innen- und Aussenaufstellung

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobile Elektroheizung - 3 - II - 21 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	20 °C bis 85 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker 230V Schuko/CEE 16A /32A 5-polig / 400 V
Wärmeleistung	3 - 21 kW

Technische Änderungen vorbehalten