Mobile Elektroheizung - 36 kW

Mobile Elektroheizung EH 36, mit der Leistung von 36 kW, die sich mit ihren ausgezeichneten Eigenschaften perfekt als Überbrückung während Arbeiten am Energieerzeuger oder als Notheizung eignet. Darüber hinaus versprechen Ausstattung und Leistung den zuverlässigen Betrieb gegen Frostschäden oder der Installation von Fussbodenheizungen. Dank stufenloser Temperaturregelung von 20 °C bis 85 °C auch bei der Estrichtrocknung einsetzbar.

- Stufenlose Temperaturregelung
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Flexible Anschlussleitungen
- Geeignet für Innen- und Aussenaufstellung
- Auch erhältlich mit Regeleinheit zur Estrichtrocknung (MCU)

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobile Elektroheizung - 36 kW

Technische Daten

Expansion	10 Liter
Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 63A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	30 - 36 kW

Mobile Elektroheizung - 36 kW mit MCU

Technische Daten

Expansion	10 Liter
Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m³/h: 3.3 mWS m³/h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 63A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	30 - 36 kW

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00