Climatiseur mobile - 15 kW - Split

Les climatiseurs split mobiles comprennent une unité intérieure et une unité extérieure. On relie ces unités au moyen de tuyaux flexibles et de coupleurs rapides. Grâce à la séparation spatiale des deux composants, l'efficacité est particulièrement élevée. Une commande automatique de dégel garantit l'utilisation durable. Grâce à ses caractéristiques, le climatiseur avec une puissance de 15 kW convient très bien à une utilisation dans des salles de serveurs, lors d'événements et sur les points de vente.

- Utilisation rapide et flexible
- Montage facile à faire soi-même, mobile sur roulettes
- Utilisation également possible sans connaissances spéciales vitesse de ventilateur à 3 niveaux
- Plage de températures +16 °C à +26 °C
- 10 m de tuyau inclus (rallonge de tuyau jusqu'à 30 m en option)
- Unité extérieure protégée contre le gel jusqu'à -16 °C
- Filtre à air intégrés

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Climatiseur mobile - 15 kW - Split

Spécifications techniques

Unité extérieure LxLxH	920 x 420 x 855 mm
Puissance électrique absorbée	5,7 kW
Poids de l'unité extérieure (remplie)	65 kg
Poids de l'unité intérieure (remplie)	184 kg
Unité intérieure LxLxH	1070 x 410 x 1460 mm
Puissance frigorifique à température ambiante +26° C et 55%rH et 30° C de température extérieure	15 kW
Réfrigérant	R410A
Circulation de l'air Unité extérieure	2100 m³/h
Circulation de l'air Unité intérieure I / II / III	1400/1800/2200 m³/h
Longueur max. Différence de hauteur unité intérieure/extérieure	8 m
Refroidissement de retour	Mélange eau-glycol (70/30)
Niveau de pression acoustique de l'unité intérieure	56 db(A)
Raccordement électrique (ne peut pas être utilisé avec un interrupteur FI)	Fiche CEE 16A (3P + N + PE)
Consommation de courant	8.7 A
Poids de transport, tuyau inclus	273 kg

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201