

Mobiler Kaltwassersatz - 20 kW

Mobiler Kaltwassersatz mit 20 kW Leistung, der mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter drehzahlverstellbarer Umwälzpumpe und Expansion ausgestattet ist. Ideal einsetzbar in Industrie- bzw. Komfortklimabereich sowie Prozesskälte zur Aufstellung im Freien.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 20 kW - BI



Technische Daten

Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) und 35°C Aussentemp.	20 kW
Abmessung LxBxH	2280 x 1000 x 1650 mm
Transportgewicht	530 kg
Betriebsgewicht	630 kg
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	47 db(A)
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Max. Betriebsstrom	22 A
Kältemittel	R410A
Verdichter	Scroll
Leistungsstufen	1-stufig
Pumpenförderleistung Wasser	3.5 m³/h
Wassermenge max.	3.5 m³/h
Arbeitsdruck max.	10 bar
Druckabfall Verdampfer / Wasser	29 kPa

Technische Änderungen vorbehalten