

# Groupe d'eau glacée mobile - 5 kW

Ce groupe d'eau glacée de 5 kW est idéal pour l'industrie ou le froid de process. Il s'utilise également en hiver et comporte une pompe de circulation intégrée ainsi qu'un évaporateur à plaques en inox. La commande et la régulation s'effectuent au niveau de l'armoire électrique intégrée et il peut sans problème être installé en extérieur.

- Pompe de circulation et extension intégrées
- Fonctionnement au glycol possible
- Fonctionnement parfait en hiver
- Conforme à la norme EN 292-1e2
- Conforme à la disposition sur les appareils de pression EN 378-1-2:2002

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Groupe d'eau glacée mobile - 5 kW - BI



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	1511 x 745 x 1400 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	1" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids en ordre de marche	450 kg
Chute de pression évaporateur / eau	24 kPa
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	5 kW
Réfrigérant	R410A
Niveaux de puissance	1 niveau
Courant de fonctionnement max.	8 A
Débit de pompe eau	0,90 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	47 db(A)
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A (3P + N + PE)
Poids de transport	400 kg
Compresseur	1 défilement
Quantité d'eau max.	0,90 m³/h

Sous réserve de modifications techniques

Froid



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)