Mobiler Kaltwassersatz - 5 kW

Der Kaltwassersatz mit einer Leistung von 5 kW, ist optimal für den Einsatz in der Industrie oder Prozesskälte geeignet und auch im Winter einsetzbar.Er Verfügt über eine integrierte Umwälzpumpe und einen Plattenverdampfer aus rostfreiem Stahl. Steuerung und Regelung erfolgen über den ebenfalls eingebauten Schaltschrank und kann problemlos in Aussenbereichen aufgestellt werden.

- Integrierte Umwälzpumpe
- Glykolbetrieb möglich
- Problemloser Winterbetrieb
- Erfüllt Maschinennorm EN 292-1e2
- Erfüllt Druckgeräteverordnung EN 378-1-2:2002

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 5 kW - BI

Technische Daten

Abmessung LxBxH	1511 x 745 x 1400 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	450 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	24 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	5 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	1-stufig
Max. Betriebsstrom	8 A
Pumpenförderleistung Wasser	0.90 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	47 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 16A (3P + N + PE)
Transportgewicht	400 kg
Verdichter	1 Scroll
Wassermenge max.	0.90 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00