

# Mobiler Kaltwassersatz - 10 kW

Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 10 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.

- Integrierte Umwälzpumpe
- Problemloser Winterbetrieb

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

## Mobiler Kaltwassersatz - 10 kW - BI

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	1511 x 745 x 1400 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	480 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	49 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	9.2 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	1-stufig
Max. Betriebsstrom	10.5 A
Pumpenförderleistung Wasser	1.8 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	47 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 16A (3P + N + PE)
Transportgewicht	450 kg
Verdichter	1 Scroll
Wassermenge max.	1.8 m³/h

## Mobiler Kaltwassersatz - 10 kW - DN

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	1520 x 1000 x 1560 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Arbeitsdruck max.	3 bar
Betriebsgewicht	250 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	19.6 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / N / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	10 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	30 - 100 % stufenlos
Max. Betriebsstrom	27 A
Pumpenförderleistung Wasser	2 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	64 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 32A (3P + N + PE)
Transportgewicht	250 kg
Verdichter	1 x Scroll Inverter
Wassermenge max.	2.0 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)

4 / 4