

Groupe d'eau glacée mobile - 40 kW

Le groupe d'eau glacée refroidi à l'air avec une puissance de 40 kW dispose de ventilateurs à régulation de vitesse, d'une pompe de circulation intégrée et d'un vase d'expansion. Il s'installe de façon flexible à l'extérieur, également en hiver. L'équipement standard comprend un évaporateur à plaques en acier inoxydable et l'armoire électrique intégrée

- Ventilateurs avec réglage de vitesse
- Pompes de circulation intégrées et expansion
- Réglage de la puissance frigorifique à 1 niveau
- Réservoir tampon 200 l
- Conforme à la norme machines EN 292-1e2
- Satisfait à l'ordonnance relative aux équipements sous pression EN 378-1-2:2002

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 40 kW - BI



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	2250 x 1050 x 1650 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids en ordre de marche	870 kg
Chute de pression évaporateur / eau	39 kPa
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	40 kW
Réfrigérant	R410A
Niveaux de puissance	0-100%
Courant de fonctionnement max.	38 A
Débit de pompe eau	7 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	47 db(A)
Raccordement électrique	Fiche CEE 63A (3P + N + PE)
Poids de transport	650 kg
Compresseur	Défilement
Quantité d'eau max.	7 m³/h

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)