Mobiler Kaltwassersatz - 40 kW

Das Modell mit einer Leistung von 40 kW, ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter Umwälzpumpe und Expansion. Die Aufstellung erfolgt problemlos im Freien und ist auch während der Wintermonate möglich. Ein Plattenverdampfer aus rostfreiem Stahl zählt ebenso zum Standard wie der eingebaute Schaltschrank. Typische Anwendungsgebiete sind der Komfortklima- sowie Industriebereich und die Prozesskälte.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- 1-stufige Kälteleistungsregulierung
- Pufferspeicher 200 l
- Erfüllt Maschinennorm EN 292-1e2
- Erfüllt Druckgeräteverordnung EN 378-1-2:2002

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 40 kW - BI

Technische Daten

Abmessung LxBxH	2250 x 1050 x 1650 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	870 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	39 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	40 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	0-100%
Max. Betriebsstrom	38 A
Pumpenförderleistung Wasser	7 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	47 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 63A (3P + N + PE)
Transportgewicht	650 kg
Verdichter	Scroll
Wassermenge max.	7 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00