

Mobiler Kaltwassersatz – 100 kW

Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 100 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- 2-stufige Kälteleistungsregulierung
- Problemloser Winterbetrieb

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 100 kW - DN



Technische Daten

Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) und 35°C Aussentemp.	100 kW
Abmessung LxBxH	2600 x 1400 x 1900 mm
Transportgewicht	1000 kg
Betriebsgewicht	1150 kg
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	51 db(A)
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Stromanschluss	Stecker CEE 125A (3P + N + PE)
Max. Betriebsstrom	92 A
Kältemittel	R410A
Verdichter	2 x Scroll
Leistungsstufen	0 / 50 / 100 %
Pumpenförderleistung Wasser	8 m³/h bei 10m
Wassermenge max.	20.0 m³/h
Arbeitsdruck max.	6 bar
Druckabfall Verdampfer / Wasser	27.6 kPa

Technische Änderungen vorbehalten