Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW

Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 350 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.

- Integrierte Umwälzpumpe
- Problemloser Winterbetrieb

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW - BI/S

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4310 x 2384 x 2660 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	4900 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	53 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	350 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	51 - 100 % stufenlos
Max. Betriebsstrom	270 A
Pumpenförderleistung Wasser	56 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	64 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	4900 kg
Verdichter	Schraube
Wassermenge max.	56 m³/h /

Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW - CV

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3615 x 2227 x 2430 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3300 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	28 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	358 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	6-stufig
Max. Betriebsstrom	299 A
Pumpenförderleistung Wasser	52 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	75 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	3180 kg
Verdichter	6 x Scroll
Wassermenge max.	ca. 52 m³/h

Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW - DN

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3300 x 2300 x 2600 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3300 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	32 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	334 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	12.5 - 100 % stufenlos
Max. Betriebsstrom	242 A
Pumpenförderleistung Wasser	58 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	57 db(A)
Stromanschluss	Bolzenklemme M10 (3P + N + PE)
Transportgewicht	3100 kg
Verdichter	2 x Schraube
Wassermenge max.	60 m³/h

Mobiler Kaltwassersatz - 350 kW - MQ

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3070 x 2236 x 2223 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3150 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	51 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	370 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	25 - 100% stufenlos
Max. Betriebsstrom	266 A
Pumpenförderleistung Wasser	70 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	64 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	2919 kg
Verdichter	1 x Schraube
Wassermenge max.	ca. 70 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00