

# Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW

Mobiler Kaltwassersatz mit 50 kW Leistung, der mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter drehzahlverstellbarer Umwälzpumpe und Expansion ausgestattet ist. Ideal einsetzbar in Industrie- bzw. Komfortklimabereich sowie Prozesskälte zur Aufstellung im Freien.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

## Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW - BI

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	3150 x 1280 x 2070 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	10 bar
Betriebsgewicht	1270 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	38 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	53 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	2-stufig
Max. Betriebsstrom	51 A
Pumpenförderleistung Wasser	9 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	47 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 63A (3P + N + PE)
Transportgewicht	1070 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	9.1 m³/h

## Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW - MTA

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	2255 x 865 x 2065 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	700 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	45 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	60 kW
Kältemittel	R407C
Leistungsstufen	0 / 50 / 100%
Max. Betriebsstrom	47 A
Pumpenförderleistung Wasser	10 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	56.3 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 63A (3P + N + PE)
Transportgewicht	650 kg
Verdichter	2 x Scroll hermetisch
Wassermenge max.	10 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)