

# Mobiler Kaltwassersatz - 310 kW

Mobiler Kaltwassersatz mit 310 kW Leistung, der mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter drehzahlverstellbarer Umwälzpumpe und Expansion ausgestattet ist. Ideal einsetzbar in Industrie- bzw. Komfortklimabereich sowie Prozesskälte zur Aufstellung im Freien.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb
- Stufenlose Kälteleistungsregulierung

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Mobiler Kaltwassersatz - 310 kW - DN

### Technische Daten

Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) und 35°C Aussentemp.	305 kW
Abmessung LxBxH	3226 x 2236 x 2540 mm
Transportgewicht	2289 kg
Betriebsgewicht	2308 kg
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	72,3 db(A)
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Stromanschluss	Bolzenklemme M10
Max. Betriebsstrom	243 A
Kältemittel	R32
Verdichter	4x Scroll
Leistungsstufen	25 / 50 / 75 / 100 %
Pumpenförderleistung Wasser	50 m³/h
Wassermenge max.	50 m³/h
Arbeitsdruck max.	6 bar
Druckabfall Verdampfer / Wasser	46.4 kPa

## Mobiler Kaltwassersatz - 330 kW - DN



### Technische Daten

Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) und 35°C Aussentemp.	326 kW
Abmessung LxBxH	3300 x 2300 x 2600 mm
Transportgewicht	3348 kg
Betriebsgewicht	3400 kg
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	53 db(A)
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Stromanschluss	Bolzenklemme M10
Max. Betriebsstrom	271 A
Kältemittel	R1234ze
Verdichter	1x Schraube
Leistungsstufen	12,5 -100% stufenlos
Pumpenförderleistung Wasser	56 m³/h
Wassermenge max.	60 m³/h
Arbeitsdruck max.	6 bar
Druckabfall Verdampfer / Wasser	22 kPa

Technische Änderungen vorbehalten