Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW

Dieser Kaltwassersatz mit einer Leistung von 150 kW ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte zur Aufstellung im Freien. Zusätzlich kann diese Kälteanlage optimal über die Wintermonate genutzt werden.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - BI

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4050 × 1340 × 2350 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	10 bar
Betriebsgewicht	2300 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	43 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	145 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	2-stufig
Max. Betriebsstrom	124 A
Pumpenförderleistung Wasser	30 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	57 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 125A (3P + N + PE)
Transportgewicht	1800 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	24.8 m³/h

Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - DN

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3200 x 1200 x 1800 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	1150 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	27.6 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	150 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	0 / 50 / 100 %
Max. Betriebsstrom	126 A
Pumpenförderleistung Wasser	30 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	50 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 125A (3P + N + PE)
Transportgewicht	1150 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	20.0 m³/h

Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - M

Technische Daten

Abmessung LxBxH	6650 x 2510 x 3100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3650 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	18 + 20 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	150 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	Stufenlose Leistungsanpassung
Max. Betriebsstrom	95 A
Pumpenförderleistung Wasser	30 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	56 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 125A (3P + N + PE)
Transportgewicht	3350 kg
Verdichter	Scroll
Wassermenge max.	variabel m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00