Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW

Mobiler Kaltwassersatz mit 200 kW Leistung, der mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter drehzahlverstellbarer Umwälzpumpe und Expansion ausgestattet ist. Ideal einsetzbar in Industrie- bzw. Komfortklinabereich sowie Prozesskälte zur Aufstellung im Freien.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - BI

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4220 x 2370 x 2430 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3500 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	39 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	200 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	4-stufig
Max. Betriebsstrom	170 A
Pumpenförderleistung Wasser	35 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	58 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	3000 kg
Verdichter	4 x Scroll
Wassermenge max.	33.3 m³/h

Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - BI/S

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3526 x 2384 x 2660 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3100 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	53 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	200 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	stufenlos ab 51 %
Max. Betriebsstrom	206 A
Pumpenförderleistung Wasser	35 m^3/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	64 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	3100 kg
Verdichter	Schraube

Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - CR

Technische Daten

Abmessung LxBxH	2410 x 2253 x 2324 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	1620 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	36.9 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	204 kW
Kältemittel	R32
Leistungsstufen	0 / 33 / 66 /100 %
Max. Betriebsstrom	163 A
Pumpenförderleistung Wasser	35 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	59.5 db(A)
Stromanschluss	Bolzenklemme M8 (3P + N + PE)
Transportgewicht	1560 kg
Verdichter	3 x Scroll
Wassermenge max.	35 m³/h

Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - DN

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3800 x 1250 x 1950 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	1200 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	36.9 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	203 kW
Kältemittel	R32
Leistungsstufen	0 / 50 / 100 %
Max. Betriebsstrom	168 A
Pumpenförderleistung Wasser	35 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	56 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M8
Transportgewicht	1200 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	35 m³/h

Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - MQ

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3965 x 1292 x 2273 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	k.a.
Betriebsgewicht	2216 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	k.a.
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	208 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	30 - 100 % Stufenlos
Max. Betriebsstrom	135 A
Pumpenförderleistung Wasser	k.a.
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	60 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	2186 kg
Verdichter	Single Screw

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201