

Groupe d'eau glacée mobile - 330 kW

Ce groupe d'eau glacée mobile de 330 kW est pourvu de ventilateurs à réglage de vitesse, d'une pompe de circulation intégrée à régime régulé ainsi que d'un vase d'expansion. Ce groupe qui s'installe en extérieur est idéal pour la réfrigération industrielle, pour la climatisation de confort ainsi que pour le froid de process.

- Ventilateurs à réglage de vitesse
- Pompe de circulation et vase d'expansion intégrés
- Réglage continu de la puissance frigorifique
- Utilisable en hiver

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 330 kW - DN



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	3300 x 2300 x 2600 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	3" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids de transport	3400 kg
Chute de pression évaporateur / eau	22 kPa
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	326 kW
Réfrigérant	R1234ze
Niveaux de puissance	12.5 - 100% en continu
Courant de fonctionnement max.	271 A
Débit de pompe eau	56 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	60 db(A)
Raccordement électrique	avec cosse de câble M10
Poids de transport	3348 kg
Compresseur	1 x vis
Quantité d'eau max.	env. 60 m³/h

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)