Mobiler Kaltwassersatz - 330 kW

Mobiler Kaltwassersatz mit 330 kW Leistung, der mit drehzahlregulierten Ventilatoren, integrierter drehzahlverstellbarer Umwälzpumpe und Expansion ausgestattet ist. Ideal einsetzbar in Industrie- bzw. Komfortklinabereich sowie Prozesskälte zur Aufstellung im Freien.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Problemloser Winterbetrieb
- Stufenlose Kälteleistungsregulierung

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 330 kW - DN

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3300 x 2300 x 2600 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3400 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	22 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	326 kW
Kältemittel	R1234ze
Leistungsstufen	12.5 - 100% stufenlos
Max. Betriebsstrom	271 A
Pumpenförderleistung Wasser	56 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	60 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	3348 kg
Verdichter	1 x Schraube
Wassermenge max.	ca. 60 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00