

Groupe d'eau glacée mobile - 500 kW

Avec sa capacité de refroidissement de 500 kW, notre groupe d'eau glacée est adapté aux tâches exigeantes dans les domaines de l'industrie et de la climatisation. Les deux circuits de réfrigération sont réglables en continu et minimisent également le risque de défaillance de l'ensemble du système.

- Ventilateurs à vitesse réglée
- Pompe à vitesse réglable intégrée
- 2 circuits de refroidissement (redondance)
- Régulation progressive de la puissance (onduleur)
- Certifié Eurovent flexible
- 2 valeurs de consigne possibles
- Démarrage/arrêt externe
- Alarme collective

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 500 kW - DN



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5900 x 2300 x 2550 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	4" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids en ordre de marche	5100 kg
Chute de pression évaporateur / eau	31 kPa
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	505
Réfrigérant	R1234ze
Niveaux de puissance	12,5 - 100 % en continu
Courant de fonctionnement max.	498 A
Débit de pompe eau	env. 80 m³/h / 26 mWS
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	62 db(A)
Raccordement électrique	Cosse de câble M10 / 3P + PE
Poids de transport	4860 kg
Compresseur	2 x vis (inverseur)
Quantité d'eau max.	n.d.

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)