

Mobiles Klimagerät – 27 kW

Die mobilen Split-Klimageräte setzen sich aus Innen- und Ausseneinheiten zusammen. Diese werden einfach über flexible Schläuche mit Schnellkupplungen miteinander verbunden. Dank diesem sehr einfachen Verbindungssystem für beider Komponenten, ist ein schneller Einsatz für fast alle Anwendungsbereiche im Bereich Raumklimatisierung gewährleistet. Eine Abtauautomatik stellt auch bei Raumtemperaturen bis +16°C den zuverlässigen Betrieb sicher. Anhand dieser herausragenden Eigenschaften eignet sich das Klimagerät mit einer Leistung von 27 kW sehr gut für den Einsatz in Serverräumen, Büros und Praxen, auf Events, in kleineren Hallen oder Verkaufsräumen.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Einfache Selbstmontage
- Fahrbar auf Rollen
- Bedienung auch ohne Fachkenntnisse
- 3-stufige Ventilator-Drehzahl
- Temperaturbereich +16 °C bis +26 °C
- 10 m Schlauch im Lieferumfang (Schlauchverlängerung bis 30 m optional)
- Frostsicherheit Aussenteil bis -16 °C

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Klimagerät - 27 kW

Technische Daten

Ausseneinheiten LxBxH	920 x 420 x 855 mm (2 Stück)
Elektrische Leistungsaufnahme	9.5 kW
Gewicht Ausseneinheiten (befüllt)	65 kg (2 Stück)
Gewicht Inneneinheit (befüllt)	260 kg
Inneneinheit LxBxH	1190 x 560 x 1840 mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur +26° C und 55%rH und 30° C Aussentemperatur	27 kW
Kältemittel	R410A
Luftumwälzung Ausseneinheit	2 x 2700 m³/h
Luftumwälzung Inneneinheit I/II/III	2500 / 2700 / 3200 m³/h
Max. Höhenunterschied Innen-/Aussengerät	8 m
Rückkühlung	Wasser-Glykol-Gemisch (70/30)
Schalldruckpegel Inneneinheit	56 db(A)
Stromanschluss (kann nicht mit FI-Schalter betrieben werden)	Stecker CEE 32A (3P + N + PE)
Stromaufnahme	22.8 A
Transportgewicht inkl. Schlauch	330 kg

Technische Änderungen vorbehalten