

# Groupe d'eau glacée mobile - 80 kW

Ce groupe d'eau glacée de 80 kW pour la réfrigération industrielle ou le froid de process et s'installe en extérieur. Ses équipements de série comprennent des ventilateurs à réglage de vitesse, deux compresseurs spiro-orbitaux ainsi qu'un évaporateur à plaques en inox. L'unité de commande est intégrée à l'installation et s'utilise au niveau de l'armoire électrique.

- Deux valeurs de consignes paramétrables
- Ventilateurs à réglage de vitesse
- Pompe de circulation intégrée à régime contrôlé
- Réglage de la puissance frigorifique à 2 niveaux
- Châssis renforcé
- Commande Marche/Arrêt externe
- Alarme collective
- Démarrage doux pour les compresseurs
- Fonctionnement en mode Maître/Esclave pouvant coordonner jusqu'à 5 machines
- Surveillance à distance disponible en option

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Groupe d'eau glacée mobile - 80 kW - DN



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	2120 x 1204 x 1801 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids en ordre de marche	750 kg
Chute de pression évaporateur / eau	710 kg
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	76 kW
Réfrigérant	R32
Niveaux de puissance	0 / 50 / 100 %
Courant de fonctionnement max.	73 A
Débit de pompe eau	13 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	61 db(A)
Raccordement électrique	Fiche CEE 125A (3P + N + PE)
Poids de transport	710 kg
Compresseur	2 x défilement
Quantité d'eau max.	13,2 m³/h

Sous réserve de modifications techniques

Froid



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile  
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)