Mobiler Kaltwassersatz - 80 kW

Einsetzbarer Kaltwassersatz in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte mit einer Leistung von 80 kW zur Aufstellung im Freien. Zu seiner serienmässigen Ausstattung zählen drehzahlregulierte Ventilatoren, zwei Scrollverdichter sowie ein Plattenverdampfer aus rostfreiem Stahl. Die Steuereinheit ist in die Anlage integriert und wird im Schaltschrank bedient.

- Zwei Sollwerte möglich
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe
- Drehzahl verstellbar
- 2-stufige Kälteleistungsregulierung
- Verstärkter Schutzrahmen
- Externer Start/Stop Sammelalarm
- Softstarter für die Verdichter
- Master/Slave Betrieb bis 5 Maschinen möglich
- Fernüberwachung optional bestellbar

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 80 kW - DN

Technische Daten

Abmessung LxBxH	2120 x 1204 x 1801 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	750 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	710 kg
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	76 kW
Kältemittel	R32
Leistungsstufen	0 / 50 / 100 %
Max. Betriebsstrom	73 A
Pumpenförderleistung Wasser	13 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	61 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 125A (3P + N + PE)
Transportgewicht	710 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	13.2 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00