Mobiler Kaltwassersatz - 345 kW

Mobiler Kaltwassersatz mit integrierter Umwälzpumpe, der zur mechanischen Flüssigkeitskühlung dient. Ist mit vier Scrollverdichtern sowie einem Plattenverdampfer aus rostfreiem Stahl ausgestattet. 4-stufige Kälteleistungsregulierung. Durch seine Leistung von 345 kW ist er optimal im Industrie- und Komfortklimabereich sowie für Prozesskälte einsetzbar.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe
- 4-stufige Kälteleistungsregulierung
- 2 getrennte Kältekreisläufe
- Softstarter für die Kompressoren

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 345 kW - MTA

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4480 x 2190 x 2360 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	4250 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	48 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	345 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	4-stufig
Max. Betriebsstrom	243 A
Pumpenförderleistung Wasser	60 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	53 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	3450 kg
Verdichter	4 x Scroll
Wassermenge max.	60 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201