

Groupe d'eau glacée mobile - 345 kW

Groupe d'eau glacée mobile avec pompe de circulation intégrée pour refroidir mécaniquement les fluides. Il est pourvu de quatre compresseurs spiro-orbitaux ainsi que d'un évaporateur à plaques en inox. Réglage de la puissance frigorifique à 4 niveaux Sa puissance de 345 kW le rend idéal pour réfrigérer dans l'industrie ou la climatisation de confort ainsi que pour le froid de process.

- Ventilateurs avec réglage de la vitesse
- Pompe de circulation intégrée
- Ventilation de l'armoire de commande
- Certification Eurovent
- Flotte de location moderne

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 345 kW - MTA



Spécifications techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Dimensions LxLxH | 4480 x 2190 x 2360 mm |
| Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet | 3" AG |
| Pression de travail max. | 6 bar |
| Poids en ordre de marche | 4250 kg |
| Chute de pression évaporateur / eau | 48 kPa |
| Injection électrique | 3x 400V / 50 Hz / PE |
| Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau) | 345 kW |
| Réfrigérant | R410A |
| Niveaux de puissance | 4 niveaux |
| Courant de fonctionnement max. | 243 A |
| Débit de pompe eau | 60 m³/h |
| Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur | 53 db(A) |
| Raccordement électrique | avec cosse de câble M10 |
| Poids de transport | 3450 kg |
| Compresseur | 4 x défilement |
| Quantité d'eau max. | 60 m³/h |

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)