

# Groupe d'eau glacée mobile - 520 kW

Grâce à sa puissance frigorifique de 520 kW, le groupe d'eau glacée convient à des tâches exigeantes dans le domaine industriel. Les deux circuits de réfrigération sont régulés en continu et réduisent au maximum le risque de défaillance de l'installation globale.

- Ventilateurs à réglage de vitesse
- Pompe de circulation intégrée à réglage de vitesse
- 2 circuits de refroidissement (redondance)
- Réglage continu de la puissance
- Conforme à la norme machines EN 292-1e2
- Satisfait à l'ordonnance relative aux équipements sous pression EN 378-1-2:2002

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Groupe d'eau glacée mobile - 520 kW - MQ



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	4100 x 2400 x 2350 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	4" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids en ordre de marche	4580 kg
Chute de pression évaporateur / eau	50 kPa
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	519 kW
Réfrigérant	R134a
Niveaux de puissance	12.5 - 100% en continu
Courant de fonctionnement max.	380 A
Débit de pompe eau	90 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	62 db(A)
Raccordement électrique	avec cosse de câble M10
Poids de transport	4230 kg
Compresseur	2 x vis
Quantité d'eau max.	90 m³/h

Sous réserve de modifications techniques

Froid



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile  
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)