Mobiler Kaltwassersatz - 520 kW

Unser mobiler Kaltwassersatz qualifiziert sich anhand seiner 520 kW Kälteleistung für anspruchsvolle Aufgaben in industriellen Bereichen. Die beiden Kältekreise können stufenlos geregelt werden und minimieren zusätzlich das Ausfallrisiko der gesamten Anlage.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte drehzahlverstellbare Pumpe
- 2 Kältekreise (Redundanz)
- Stufenlose Leistungsregulierung
- Erfüllt Maschinennorm EN 292-1e2
- Erfüllt Druckgeräteverordnung EN 378-1-2:2002
- Eurovent zertifiziert

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 520 kW - MQ

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4100 x 2400 x 2350 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	4" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	4580 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	50 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	519 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	12.5 - 100% stufenlos
Max. Betriebsstrom	380 A
Pumpenförderleistung Wasser	90 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	62 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	4230 kg
Verdichter	2 x Schraube
Wassermenge max.	90 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201