

Groupe d'eau glacée mobile - 220 kW

Ce refroidisseur de fluides refroidi à l'air de 220 kW s'installe en extérieur. Ce refroidisseur de fluides mécanique est pourvu d'un compresseur à vis. Cet évaporateur multitubulaire est fabriqué en inox. Les ventilateurs sont contrôlés par des variateurs de vitesse. La commande et la régulation de l'installation sont entièrement intégrées dans l'armoire électrique.

- Ventilateurs à réglage de vitesse
- Pompe de circulation intégrée
- Données conformes à la norme EN14511
- Fluide frigorigène R134a

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 220 kW - DN



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	3965 x 1292 x 2373 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	3" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids en ordre de marche	2426 kg
Chute de pression évaporateur / eau	21 kPA
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	214 kW
Réfrigérant	R134a
Niveaux de puissance	30 - 100 %
Courant de fonctionnement max.	173 A
Débit de pompe eau	37 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	60 db(A)
Raccordement électrique	Borne à boulon M8 (3P + N + PE)
Poids de transport	2396 kg
Compresseur	Vis simple
Quantité d'eau max.	n.d.

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)