

# Mobiler Kaltwassersatz - 530 kW

Unser mobiler Kaltwassersatz qualifiziert sich anhand seiner 530 kW Kälteleistung für anspruchsvolle Aufgaben in industriellen Bereichen. Die beiden Kältekreise können stufenlos geregelt werden und minimieren zusätzlich das Ausfallrisiko der gesamten Anlage.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte drehzahlverstellbare Pumpe
- 2 Kältekreise (Redundanz)
- Stufenlose Leistungsregulierung
- Erfüllt Maschinennorm EN 292-1e2
- Erfüllt Druckgeräteverordnung EN 378-1-2:2002
- Eurovent zertifiziert

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

## Mobiler Kaltwassersatz - 530 kW - MQ

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	4040 x 2234 x 2223 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	4" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	4542 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	43 kPa
Elektrische Einspeisung	400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	531 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	stufenlos 12.5 - 100%
Max. Betriebsstrom	323 A
Pumpenförderleistung Wasser	90 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	62 db(A)
Stromanschluss	Bolzenklemme M10 (3P + N + PE)
Transportgewicht	4240 kg
Verdichter	2 x Schraube
Wassermenge max.	k.a.

Technische Änderungen vorbehalten

## Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00