

Mobiler Kaltwassersatz - 600 kW

Wassergekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im Gebäudeinneren. Die Einheit eignet sich zur mechanischen Flüssigkeitskühlung und ist mit zwei Schraubenverdichtern ausgestattet. Die Anlage lässt sich auch als Wärmepumpe betreiben. Die komplette Steuerung und Regelung sind im Schaltschrank integriert. Dieser Kaltwassersatz ist kompatibel mit unseren Rückkühlsystemen. Diese Einheit ist optimal für Prozesskälte, Klimakälte sowie für Heizung einsetzbar. Hinweis: Für eine exakte Auslegung der Pumpenleistung, verlangen Sie bitte die Kennlinie der eingebauten Pumpen. Der Mieter haftet für die korrekte Auslegung der Pumpe.

- Integrierte Umwälzpumpen
- Kombination Wärmepumpe / Kaltwassersatz
- Kompakte Abmessung
- Komplette Einheit auf Rollen
- Verstärkter Transportrahmen
- Glykolbetrieb möglich

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 600 kW - CCS

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4500 x 1400 x 2100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	4" AG
Arbeitsdruck max.	10 bar
Betriebsgewicht	4850 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	40 kPA
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	610 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	8 - stufig
Max. Betriebsstrom	k.a.
Pumpenförderleistung Wasser	k.a.
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	90 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	4450 kg
Verdichter	2x Schraubenverdichter
Wassermenge max.	k.a.

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

mobilintime.com