

Groupe d'eau glacée mobile - 600 kW

Refroidisseur de liquide à refroidissement par eau pour une installation à l'intérieur du bâtiment. L'unité convient pour le refroidissement mécanique de liquide et est équipée de deux compresseurs à vis. L'installation peut également être utilisée comme pompe à chaleur. La commande et la régulation complètes sont intégrées dans l'armoire électrique. Ce groupe d'eau glacée est compatible avec nos systèmes de refroidissement par retour. Cette unité peut être utilisée de manière optimale pour le froid industriel, le froid climatique ainsi que pour le chauffage. Remarque : pour un dimensionnement exact de la puissance de la pompe, veuillez demander la courbe caractéristique des pompes installées. Le locataire est responsable du dimensionnement correct de la pompe.

- Pompes de circulation intégrées
- Combinaison pompe à chaleur / groupe d'eau glacée
- Dimensions compactes
- Unité complète sur roulettes
- Cadre de transport renforcé
- Fonctionnement au glycol possible

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 600 kW - CCS



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	4500 x 1400 x 2100 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	4" AG
Pression de travail max.	10 bar
Poids en ordre de marche	4850 kg
Chute de pression évaporateur / eau	40 kPA
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	610 kW
Réfrigérant	R134a
Niveaux de puissance	8 - à niveaux
Courant de fonctionnement max.	n.d.
Débit de pompe eau	n.d.
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	90 db(A)
Raccordement électrique	avec cosse de câble M10
Poids de transport	4450 kg
Compresseur	2x compresseurs à vis
Quantité d'eau max.	n.d.

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)