

# Groupe d'eau glacée mobile - 450 kW

Grâce à sa puissance frigorifique de 450 kW, notre groupe d'eau glacée est adapté aux tâches exigeantes dans les domaines de l'industrie et de la climatisation. Les deux circuits de refroidissement sont réglés en continu et minimisent en outre le risque de panne de l'ensemble de l'installation. Puissance calculée selon EN14511-3:2013.

- Ventilateurs à vitesse variable
- Double pompe intégrée
- 2 circuits de refroidissement (redondance)
- Régulation de puissance en continu (Inverter)
- Certifié Eurovent
- 2 valeurs de consigne possibles
- Démarrage/arrêt externe
- Alarme collective
- Réfrigérant respectueux de l'environnement

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Groupe d'eau glacée mobile - 450 kW - GEO-HFO



### Spécifications techniques

Débit nominal de la pompe eau	env. 78 m <sup>3</sup> /h / 26 mWS
Niveaux de puissance (2 circuits de froid)	en continu 12,5 - 100
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	450 kW
Dimensions LxLxH	5560 x 2250 x 2640 mm
Poids de transport	6400 kg
Poids en ordre de marche	7350 kg
Niveaux de puissance (2 circuits de refroidissement)	en continu 12,5 - 100
Réfrigérant	R1234ze
Compresseur	2x vis (inverseur)
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	4" AG
Chute de pression évaporateur / eau	10 kPa
Puissance électrique absorbée	160 kW
Consommation de courant nominal	260 A
Consommation de courant max.	465 A (protection par fusible 500 A)
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz
Niveau de pression acoustique à 10 m de distance	61 db(A)
Pression de travail max.	6 bar
température ambiante max.	35 °C

Sous réserve de modifications techniques

Froid



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile  
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)