

Climatiseur mobile - 27 kW - Split

Les climatiseurs mobiles split se composent d'unités intérieures et extérieures. Celles-ci sont simplement reliées entre elles par des tuyaux flexibles équipés de raccords rapides. Grâce à ce système de connexion très simple pour les deux composants, une utilisation rapide est garantie pour presque tous les domaines d'application dans le domaine de la climatisation des locaux. Un système de dégivrage automatique garantit un fonctionnement fiable même à des températures ambiantes allant jusqu'à +16°C. Grâce à ces caractéristiques exceptionnelles, le climatiseur d'une puissance de 27 kW est parfaitement adapté à une utilisation dans les salles de serveurs, les bureaux et les cabinets médicaux, lors d'événements, dans les petits halls ou les espaces de vente.

- Utilisation rapide et flexible
- Facile à monter soi-même
- Mobile sur roulettes
- Utilisation même sans connaissances techniques
- Vitesse de rotation du ventilateur à 3 niveaux
- Plage de température de +16 °C à +26 °C
- Tuyau de 10 m inclus dans la livraison (rallonge de tuyau jusqu'à 30 m en option)
- Protection contre le gel de la partie extérieure jusqu'à -16 °C

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Climatiseur mobile - 27 kW - Split



Spécifications techniques

Unités extérieures L x l x H	920 x 420 x 855 mm (2 pièces)
Puissance électrique absorbée	9,5 kW
Poids des unités extérieures (remplies)	65 kg (2 pièces)
Poids de l'unité intérieure (remplie)	260 kg
Unité intérieure LxLxH	1190 x 560 x 1840 mm
Puissance frigorifique à température ambiante +26° C et 55%rH et 30° C de température extérieure	27 kW
Réfrigérant	R410A
Circulation de l'air Unité extérieure	2 x 2700 m³/h
Circulation de l'air Unité intérieure I / II / III	2500 / 2700 / 3200 m³/h
Longueur max. Différence de hauteur unité intérieure/extérieure	8 m
Refroidissement de retour	Mélange eau-glycol (70/30)
Niveau de pression acoustique de l'unité intérieure	56 db(A)
Raccordement électrique (ne peut pas être utilisé avec un interrupteur FI)	Fiche CEE 32A (3P + N + PE)
Consommation de courant	22.8 A
Poids de transport, tuyau inclus	330 kg
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)