Climatiseur mobile - 7 kW - Split

Les climatiseurs split mobiles comprennent une unité intérieure et une unité extérieure. On relie ces unités au moyen de tuyaux flexibles et de coupleurs rapides. Grâce à la séparation spatiale des deux composants, l'efficacité est particulièrement élevée. Une commande automatique de dégel garantit l'utilisation durable. Grâce à ses caractéristiques, le climatiseur avec une puissance de 7 kW convient très bien à une utilisation dans des salles de serveurs, lors d'événements et sur les points de vente.

- Utilisation rapide et flexible
- Montage facile à faire soi-même, mobile sur roulettes
- Utilisation également possible sans connaissances spéciales
- Vitesse de ventilateur à 3 niveaux
- Plage de températures +16 °C à +30 °C
- 10 m de tuyau inclus (rallonge de tuyau jusqu'à 30 m en option)
- Unité extérieure protégée contre le gel jusqu'à -16 °C
- Filtre à air intégrés

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Climatiseur mobile - 7 kW - Split



Spécifications techniques

Dimensions de l'unité intérieure (L x l x H)	820 x 360 x 1 020 mm
Poids de l'unité intérieure	115 kg
Dimensions de l'unité extérieure (L x l x H)	650 x 315 x 505 mm
Poids de l'unité extérieure	25 kg
Poids du paquet de tuyaux	15 kg
Poids total à transporter	155 kg
Raccordement électrique (ne peut pas être utilisé avec un interrupteur FI)	Prise T23 / 230 V
Consommation max. de courant Refroidissement	13 ampères
Puissance absorbée Refroidissement	2,75 kW
Puissance frigorifique max.	7 kW
Puissance frigorifique à 25°C	6,5 kW
Réfrigérant	R410A
Charge de fluide frigorigène	0,95 kg
Longueur max. Différence de hauteur unité intérieure/extérieure	8 m
Longueur du tuyau	Extensible de 10 m à 30 m maximum
Circulation de l'air Unité extérieure	1 200 m?/h
Circulation d'air unité intérieure (min / med / max)	1 150 / 1 400 / 1 500 m?/h
Niveau de pression acoustique 1m	68 dB(A)
Raccordement électrique (ne peut pas fonctionner avec un disjoncteur différentiel)	Prise T23 / 230 V
Dénivelé maximal entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	8 m

Climatiseur mobile - 7 kW - Split - Office Line



Spécifications techniques

Dimensions de l'unité intérieure (L x l x H)	880 x 400 x 1 025 mm
Poids de l'unité intérieure	119 kg
Dimensions de l'unité extérieure (L x l x H)	700 x 250 x 580 mm
Poids de l'unité extérieure	19 kg
Poids du paquet de tuyaux	10 kg
Poids total à transporter	148 kg
Raccordement électrique	Fiche T13 / 230 V
Consommation électrique refroidissement/chauffage	9 ampères.
Puissance absorbée Refroidissement	2,95 kW
Puissance frigorifique max.	7 kW
Puissance frigorifique à 25°C	6,5 kW
Réfrigérant	R454C
Charge de fluide frigorigène	0,84 kg
Longueur max. Différence de hauteur unité intérieure/extérieure	8 m
Longueur du tuyau d'évacuation d'air	1 500 mm
Longueur du tuyau	Extensible de 10 m à 30 m maximum
Circulation de l'air Unité extérieure	2 000 m?/h
Circulation d'air unité intérieure (min / med / max)	800 / 1 150 / 1 450 m?/h
Niveau de pression acoustique 1m	62 dB(A)
Raccordement électrique	Fiche T13 / 230 V
Dénivelé maximal entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	8 m

Sous réserve de modifications techniques