Mobiles Klimagerät - 7 kW - Split

Die mobilen Split-Klimageräte setzen sich aus Innen- und Ausseneinheit zusammen. Diese werden einfach über flexible Schläuche mit Schnellkupplungen miteinander verbunden. Dank diesem sehr einfachen Verbindungssystem für beider Komponenten, ist ein schneller Einsatz für fast alle Anwendungsbereiche im Bereich Raumklimatisierung gewährleistet. Eine Abtauautomatik stellt auch bei Raumtemperaturen bis +16°C den zuverlässigen Betrieb sicher. Anhand dieser herausragenden Eigenschaften eignet sich das Klimagerät mit einer Leistung von 7 kW sehr gut für den Einsatz in Serverräumen, Büros und Praxen, auf Events, in kleineren Hallen oder Verkaufsräumen.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Einfache Selbstmontage
- fahrbar auf Rollen
- Bedienung auch ohne Fachkenntnisse
- 3-stufige Ventilator-Drehzahl
- Temperaturbereich +16 °C bis +30 °C
- 10 m Schlauch im Lieferumfang (Schlauchverlängerung bis 30 m optional)
- Frostsicherheit Aussenteil bis -16 °C
- Elektrischer Adapter für Stecker 16 A / 230V als Zubehör erhältlich

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Klimagerät - 7 kW - Split



Technische Daten

Masse Inneneinheit (L x B x H)	820 x 360 x 1020 mm
Gewicht Inneneinheit	115 kg
Masse Ausseneinheit (L x B x H)	650 x 315 x 505 mm
Gewicht Ausseneinheit	25 kg
Gewicht Schlauchpaket	15 kg
Transportgewicht gesamt	155 kg
Elektrischer Anschluss (kann nicht mit FI-Schalter betrieben werden)	Stecker T23/ 230V
max. Stromaufnahme Kühlen	13 Amp.
Leistungsaufnahme Kühlen	2.75kW
Kälteleistung max.	7kW
Kälteleistung bei 25°C	6.5kW
Kältemittel	R410A
Kältemittelmenge	0.95 kg
Max. Höhenunterschied Innen-/ Aussengerät	8m
Schlauchlänge	10m bis max. 30m verlängerbar
Luftumwälzung Ausseneinheit	1200 m?/h
Luftumwälzung Inneneinheit (min / med / max)	1150 / 1400 / 1500 m?/h
Schalldruckpegel 1m	68 dB(A)

Mobiles Klimagerät - 7 kW - Split - Office Line



Technische Daten

Abmessung LxBxH	580 x 700 x 250 mm
Transportgewicht inkl. Schlauch	145 kg
Elektrische Leistungsaufnahme	2.95 kW
Gewicht Ausseneinheit (befüllt)	20 kg
Gewicht Inneneinheit (befüllt)	115 kg
Inneneinheit LxBxH	1025 x 880 x 400 mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur +26° C und 55%rH und 30° C Aussentemperatur	6.5 kW
Kältemittel	R454C
Luftumwälzung Ausseneinheit	2000 m³/h
Luftumwälzung Inneneinheit I / II / III	800 / 1150 / 1450 m³/h
Max. Höhenunterschied Innen-/Aussengerät	10 m
Rückkühlung	Wasser-Glykol-Gemisch (70/30)
Schalldruckpegel Inneneinheit	49 db(A)
Stromanschluss (kann nicht mit FI-Schalter betrieben werden)	Stecker Schuko 230V
Stromaufnahme	9 A
Empfohlene Absicherung	16 A

Technische Änderungen vorbehalten