Climatiseur mobile - 15 kW - Split

Les climatiseurs split mobiles comprennent une unité intérieure et une unité extérieure. On relie ces unités au moyen de tuyaux flexibles et de coupleurs rapides. Grâce à la séparation spatiale des deux composants, l'efficacité est particulièrement élevée. Une commande automatique de dégel garantit l'utilisation durable. Grâce à ses caractéristiques, le climatiseur avec une puissance de 15 kW convient très bien à une utilisation dans des salles de serveurs, lors d'événements et sur les points de vente.

- Utilisation rapide et flexible
- Montage facile à faire soi-même, mobile sur roulettes
- Utilisation également possible sans connaissances spéciales vitesse de ventilateur à 3 niveaux
- Plage de températures +16 °C à +26 °C
- 10 m de tuyau inclus (rallonge de tuyau jusqu'à 30 m en option)
- Unité extérieure protégée contre le gel jusqu'à -16 °C
- Filtre à air intégrés

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Climatiseur mobile - 15 kW - Split



Spécifications techniques

Dimensions de l'unité intérieure (L x l x H)	1 074 x 414 x 1 513 mm
Poids de l'unité intérieure	140 kg
Dimensions de l'unité extérieure (L x l x H)	930 x 504 x 874 mm
Poids de l'unité extérieure	60 kg
Poids du paquet de tuyaux	20 kg
Poids total à transporter	220 kg
Raccordement électrique	Fiche CEE 16 A (3P + N + PE)
Consommation max. de courant Refroidissement	8,7 A.
Puissance absorbée Refroidissement	5,7 kW
Puissance frigorifique max.	15 kW
Puissance frigorifique à 25°C	15 kW
Réfrigérant	R410A
Charge de fluide frigorigène	1,55 kg
Longueur max. Différence de hauteur unité intérieure/extérieure	8 m
Longueur du tuyau	Extensible de 10 m à 30 m maximum
Circulation de l'air Unité extérieure	2 100 m?/h
Circulation d'air unité intérieure (min / med / max)	1 400 / 1 800 / 2 200 m?/h
Niveau de pression acoustique 1m	n.d. dB(A)
Raccordement électrique	Prise CEE 16 A (3P + N + PE)
Dénivelé maximal entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	8 m

Sous réserve de modifications techniques