Mobiles Klimagerät - 15 kW - Split

Die mobilen Split-Klimageräte setzen sich aus Innen- und Ausseneinheit zusammen. Diese werden einfach über flexible Schläuche mit Schnellkupplungen miteinander verbunden. Dank diesem sehr einfachen Verbindungssystem für beider Komponenten, ist ein schneller Einsatz für fast alle Anwendungsbereiche im Bereich Raumklimatisierung gewährleistet. Eine Abtauautomatik stellt auch bei Raumtemperaturen bis +16°C den zuverlässigen Betrieb sicher. Anhand dieser herausragenden Eigenschaften eignet sich das Klimagerät mit einer Leistung von 15 kW sehr gut für den Einsatz in Serverräumen, Büros und Praxen, auf Events, in kleineren Hallen oder Verkaufsräumen.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Einfache Selbstmontage
- fahrbar auf Rollen
- Bedienung auch ohne Fachkenntnisse
- 3-stufige Ventilator-Drehzahl
- Temperaturbereich +16 °C bis +26 °C
- 10 m Schlauch im Lieferumfang (Schlauchverlängerung bis 30 m optional)
- Frostsicherheit Aussenteil bis -16 °C

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Klimagerät - 15 kW - Split



Technische Daten

Masse Inneneinheit (L x B x H)	1074 x 414 x 1513 mm
Gewicht Inneneinheit	140 kg
Masse Ausseneinheit (L x B x H)	930 x 504 x 874 mm
Gewicht Ausseneinheit	60 kg
Gewicht Schlauchpaket	20 kg
Transportgewicht gesamt	220 kg
Elektrischer Anschluss	Stecker CEE 16A (3P + N + PE)
max. Stromaufnahme Kühlen	8.7 Amp.
Leistungsaufnahme Kühlen	5.7kW
Kälteleistung max.	15kW
Kälteleistung bei 25°C	15kW
Kältemittel	R410A
Kältemittelmenge	1.55 kg
Max. Höhenunterschied Innen-/ Aussengerät	8m
Schlauchlänge	10m bis max. 30m verlängerbar
Luftumwälzung Ausseneinheit	2100 m?/h
Luftumwälzung Inneneinheit (min / med / max)	1400 / 1800 / 2200 m?/h
Schalldruckpegel 1m	k.A. dB(A)

Technische Änderungen vorbehalten