Mobiles Klimagerät - 27 kW - Split

Die mobilen Split-Klimageräte setzen sich aus Innen- und Ausseneinheiten zusammen. Diese werden einfach über flexible Schläuche mit Schnellkupplungen miteinander verbunden. Dank diesem sehr einfachen Verbindungssystem für beider Komponenten, ist ein schneller Einsatz für fast alle Anwendungsbereiche im Bereich Raumklimatisierung gewährleistet. Eine Abtauautomatik stellt auch bei Raumtemperaturen bis +16°C den zuverlässigen Betrieb sicher. Anhand dieser herausragenden Eigenschaften eignet sich das Klimagerät mit einer Leistung von 27 kW sehr gut für den Einsatz in Serverräumen, Büros und Praxen, auf Events, in kleineren Hallen oder Verkaufsräumen.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Einfache Selbstmontage
- Fahrbar auf Rollen
- Bedienung auch ohne Fachkenntnisse
- 3-stufige Ventilator-Drehzahl
- Temperaturbereich +16 °C bis +26 °C
- 10 m Schlauch im Lieferumfang (Schlauchverlängerung bis 30 m optional)
- Frostsicherheit Aussenteil bis -16 °C

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Klimagerät - 27 kW - Split



Technische Daten

Masse Inneneinheit (L x B x H)	1190 x 560 x 1840 mm
Gewicht Inneneinheit	260 kg
Masse Ausseneinheit (L x B x H)	920 x 420 x 855 mm (2 Stück)
Gewicht Ausseneinheit	35 kg (2 Stück)
Gewicht Schlauchpaket	20 kg (2 Stück)
Transportgewicht gesamt	370 kg
Elektrischer Anschluss	Stecker CEE 32A (3P + N + PE)
max. Stromaufnahme Kühlen	22.8 Amp.
Leistungsaufnahme Kühlen	10.4kW
Kälteleistung max.	27kW
Kälteleistung bei 25°C	27kW
Kältemittel	R410A
Kältemittelmenge	2.6 kg
Max. Höhenunterschied Innen-/ Aussengerät	8m
Schlauchlänge	10m bis max. 30m verlängerbar
Luftumwälzung Ausseneinheit	2 x 2700 m?/h
Luftumwälzung Inneneinheit (min / med / max)	2500 / 2700 / 3200 m?/h
Schalldruckpegel 1m	k.A. dB(A)

Technische Änderungen vorbehalten