Climatiseur mobile - 27 kW - Split

Les climatiseurs mobiles split se composent d'unités intérieures et extérieures. Celles-ci sont simplement reliées entre elles par des tuyaux flexibles équipés de raccords rapides. Grâce à ce système de connexion très simple pour les deux composants, une utilisation rapide est garantie pour presque tous les domaines d'application dans le domaine de la climatisation des locaux. Un système de dégivrage automatique garantit un fonctionnement fiable même à des températures ambiantes allant jusqu'à +16°C. Grâce à ces caractéristiques exceptionnelles, le climatiseur d'une puissance de 27 kW est parfaitement adapté à une utilisation dans les salles de serveurs, les bureaux et les cabinets médicaux, lors d'événements, dans les petits halls ou les espaces de vente.

- Utilisation rapide et flexible
- Facile à monter soi-même
- Mobile sur roulettes
- Utilisation même sans connaissances techniques
- Vitesse de rotation du ventilateur à 3 niveaux
- Plage de température de +16 °C à +26 °C
- Tuyau de 10 m inclus dans la livraison (rallonge de tuyau jusqu'à 30 m en option)
- Protection contre le gel de la partie extérieure jusqu'à -16 °C

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Climatiseur mobile - 27 kW - Split



Spécifications techniques

Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	
Dimensions de l'unité intérieure (L x l x H)	1 190 x 560 x 1 840 mm
Poids de l'unité intérieure	260 kg
Dimensions de l'unité extérieure (L x l x H)	920 x 420 x 855 mm (2 pièces)
Poids de l'unité extérieure	35 kg (2 pièces)
Poids du paquet de tuyaux	20 kg (2 pièces)
Poids total à transporter	370 kg
Raccordement électrique	Fiche CEE 32 A (3P + N + PE)
Consommation max. de courant Refroidissement	22,8 A.
Puissance absorbée Refroidissement	10,4 kW
Puissance frigorifique max.	27 kW
Puissance frigorifique à 25°C	27 kW
Réfrigérant	R410A
Charge de fluide frigorigène	2,6 kg
Longueur max. Différence de hauteur unité intérieure/extérieure	8 m
Longueur du tuyau	Extensible de 10 m à 30 m maximum
Circulation de l'air Unité extérieure	2 × 2 700 m?/h
Circulation d'air unité intérieure (min / med / max)	2 500 / 2 700 / 3 200 m?/h
Niveau de pression acoustique 1m	n.d. dB(A)
Raccordement électrique	Fiche CEE 32 A (3P + N + PE)
Dénivelé maximal entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	8 m

Sous réserve de modifications techniques