Groupe d'eau glacée mobile - 25 kW - avec fonction pompe à chaleur

Ce groupe d'eau glacée mobile d'une puissance frigorifique de 25 kW peut être utilisé dans la climatisation industrielle ou pour le refroidissement de processus avec fonction de pompe à chaleur pour une installation à l'extérieur. Il est équipé en série de ventilateurs à vitesse variable, d'un compresseur scroll et d'un évaporateur à plaques en acier inoxydable. L'unité de commande est intégrée dans l'installation et est commandée depuis le côté de l'armoire électrique.

- Ventilateurs à vitesse variable
- Pompe de circulation et expansion intégrées
- Réglage en continu de la puissance frigorifique
- Cadre de base renforcé
- Fonction pompe à chaleur

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 25 kW - DN - avec fonction pompe à chaleur



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	850 x 1155 x 1980 mm
Télégestion	Réseau GSM
Soupape de sécurité	
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	29 kW (+ 35 °C)
Puissance de chauffage 45° C / 40° C (eau)	25 kW (+/- 0 °C)
Poids de transport	310 kg
Poids en ordre de marche	320 kg
Niveaux de puissance	15 - 100 % en continu
Réfrigérant	R32
Compresseur	1 x Scroll Inverter
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Chute de pression évaporateur / eau	21 kPa
Débit de pompe eau	5 m³/h (réglable)
Courant de fonctionnement max.	27.2 A
Injection électrique	400 V / 50 Hz / 3P + PE
Raccordement électrique	Stecker CEE 32 A (3P + N + PE)
Niveau de pression acoustique à 1m du condenseur	62 db(A)
Surveillance à distance	Réseau GSM
Soupape de sécurité	6 bar

Sous réserve de modifications techniques