Mobiler Kaltwassersatz - 25 kW - mit Wärmepumpenfunktion

Dieser mobile Kaltwassersatz mit 25 kW Kälteleistung ist einsetzbar in der Industrie-Klimatisierung oder für die Prozesskälte mit Wärmepumpenfunktion zur Aufstellung im Freien. Zu seiner serienmässigen Ausstattung zählen drehzahlregulierte Ventilatoren, ein Scrollverdichter, sowie ein Plattenverdampfer aus rostfreiem Stahl. Die Steuereinheit ist in die Anlage integriert und wird von der Schaltschrankseite aus bedient.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Stufenlose Kälteleistungsregulierung
- Verstärkter Grundrahmen
- Wärmepumpenfunktion

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 25 kW - DN - mit Wärmepumpenfunktion



Technische Daten

Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Abmessung LxBxH	850 x 1155 x 1980 mm
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	29 kW
Transportgewicht	310 kg
Betriebsgewicht	313 kg
Leistungsstufen	15 - 100 % stufenlos
Kältemittel	R32
Druckabfall Verdampfer / Wasser	21 kPa / 15.6 kPa
Elektrische Einspeisung	400 V / 50 Hz / 3P + PE
Max. Betriebsstrom	27.2 A
Pumpenförderleistung Wasser	5 m³/h
Schalldruckpegel in 1m gegenüber Verflüssiger	62 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 32 A (3P + N + PE)
Verdichter	1 x Scroll Inverter
Heizleistung 45° C / 40° C (Wasser)	25 kW
Wassermenge max.	

Technische Änderungen vorbehalten