

Mobiles Lüftungsgerät Wärme - 30 kW

Unser mobiles Lüftungsgerät mit einer Leistung von 30 kW eignet sich vor allem auf den Gebieten der Bauheizung, Bautrocknung oder Eventbeheizung. Seine schnelle Einsatzbereitschaft überzeugt hier ebenso wie die exzellente Mobilität. Nach kurzer Selbstmontage leistet das Lüftungsgerät mit 30 kW, die bis zu 25 m in den Raum gefördert werden. Mittels der Mobil in Time Systemverteiler lassen sich sogar mehrere Geräte in einer Heizgruppe einsetzen.

- Einsetzbar zur Bauheizung / Bautrocknung oder als Eventheizung
- Schnell einsatzbereit
- Fahrbar auf Rollen
- Einfache Selbstmontage

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Lüftungsgerät 30H



Technische Daten

Wärmeleistung	30 kW
Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Transportgewicht	45 kg
Betriebsgewicht	50 kg
Wasser VL/RL	90 / 70 °C
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Lüfterstufen	3 Stück
Luftleistung	5500 m³/h
Wurfweite	25 m
Motorleistung	0,53 kW
Nennstrom	2,4 A
Schalleistung am Gerät (Druckstutzen)	57 db(A)
Spannung	230 V / 50 Hz
Stromanschluss	Stecker Schuko 16A / 230V

Mobiles Lüftungsgerät 45H



Technische Daten

Wärmeleistung	45 kW
Abmessung LxBxH	730 x 520 x 900 mm
Transportgewicht	47 kg
Betriebsgewicht	55 kg
Wasser VL/RL	90 / 70 °C
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Lüfterstufen	3 Stück
Luftleistung	4850 m³/h
Wurfweite	22 m
Motorleistung	0,25 kW
Nennstrom	1,3 A
Schalleistung am Gerät (Druckstutzen)	54 db(A)
Spannung	230 V / 50 Hz
Stromanschluss	Stecker Schuko 16A / 230V

Mobiles Lüftungsgerät 35H

Technische Daten

Wärmeleistung	35 kW
Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Transportgewicht	45 kg
Betriebsgewicht	50 kg
Wasser VL/RL	90 / 70 °C
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Lüfterstufen	3 Stück
Luftleistung	5500 m³/h
Wurfweite	25 m
Motorleistung	0,53 kW
Nennstrom	2,4 A
Schalleistung am Gerät (Druckstutzen)	57 db(A)
Spannung	230 V / 50 Hz
Stromanschluss	Stecker Schuko 16A / 230V

Mobiles Lüftungsgerät 60H



Technische Daten

Wärmeleistung	60 kW
Abmessung LxBxH	730 x 520 x 900 mm
Transportgewicht	50 kg
Betriebsgewicht	57 kg
Wasser VL/RL	90 / 70 °C
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Lüfterstufen	5 Stück
Luftleistung	4850 m³/h
Wurfweite	25 m
Motorleistung	0,53 kW
Nennstrom	2,4 A
Schallleistung am Gerät (Druckstutzen)	57 db(A)
Spannung	230 V / 50 Hz
Stromanschluss	Stecker Schuko 16A / 230V

Technische Änderungen vorbehalten