Mobiles Lüftungsgerät Wärme - 30 kW

Unser mobiles Lüftungsgerät mit einer Leistung von 30 kW eignet sich vor allem auf den Gebieten der Bauheizung, Bautrocknung oder Eventbeheizung. Seine schnelle Einsatzbereitschaft überzeugt hier ebenso wie die exzellente Mobilität. Nach kurzer Selbstmontage leistet das Lüftungsgerät mit 30 kW, die bis zu 25 m in den Raum gefördert werden. Mittels der Mobil in Time Systemverteiler lassen sich sogar mehrere Geräte in einer Heizgruppe einsetzen.

- Einsetzbar zur Bauheizung / Bautrocknung oder als Eventheizung
- Schnell einsatzbereit
- Fahrbar auf Rollen
- Einfache Selbstmontage

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Lüftungsgerät 30H

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Anschlusskupplung	k.a.
Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe	12,3 kPa
Gewicht	45 kg
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe	1,5 m³/h
Leistung pro Stufe	21/ 25 / 30 kW
Leistung regulierbar	21/ 25 / 30 kW
Motorleistung Stufe max. (230V / 10A)	0,53 kW
Schalldruckpegel pro Stufe	57 db(A)
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A)	2,4 A
Thermostat	Ja
Volumenstrom pro Stufe	5500 m³/h
Wurfweite max.	25 m
Thermostat	Ja

Mobiles Lüftungsgerät 30H Edelstahlgestell

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Anschlusskupplung	k.a.
Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe	12,3 kPa
Gewicht	45 kg
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe	1,5 m³/h
Leistung pro Stufe	21/ 25 / 30 kW
Leistung regulierbar	21/ 25 / 30 kW
Motorleistung Stufe max. (230V / 10A)	0,53 kW
Schalldruckpegel pro Stufe	57 db(A)
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A)	2,4 A
Thermostat	Ja
Volumenstrom pro Stufe	5500 m³/h
Wurfweite max.	25 m
Thermostat	Ja

Mobiles Lüftungsgerät 60H

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe	1,8 / 6,7 / 11,7 / 16,4 / 24,4 kPa
Gewicht	50 kg
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe	0,6 /1,3 / 1,7 / 2,0 /2,5 m³/h
Leistung pro Stufe	14 kW / 28 kW / 38 kW / 46 kW / 60 kW
Leistung regulierbar	Stufe 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Motorleistung Stufe max. (230V / 10A)	0,53 kW
Schalldruckpegel pro Stufe	28 / 32 / 42 / 51 / 57 db(A)
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A)	2,4 A
Thermostat	Ja
Volumenstrom pro Stufe	700 / 1800 / 2800 / 3700 / 5200 m³/h
Wurfweite max.	n.v.
Thermostat	Ja

Mobiles Lüftungsgerät 75H

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe	32,6 kPa
Gewicht	50 kg
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe	3,31 m³/h
Leistung pro Stufe	50 kW / 60 kW / 75 kW
Leistung regulierbar	Stufe 1 / 2 / 3
Motorleistung Stufe max. (230V / 10A)	0,41 kW
Schalldruckpegel pro Stufe	57 db(A)
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A)	1,7 A
Thermostat	Ja
Volumenstrom pro Stufe	5700 m³/h
Wurfweite max.	n. v.
Thermostat	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201