Mobiles Lüftungsgerät Wärme - 45 kW

Die Mobil in Time Lüftungsgeräte mit einer Leistung von 45 kW sind sehr schnell einsatzbereit und dank Transportrollen vollkommen mobil. Insbesondere bei der Baubeheizung und auf Events eine ideale Beheizungslösung, die umgehende Wärme verspricht. In Verbindung mit unseren Systemverteilern CD 25 sind die Lufterhitzer auch als Heizgruppen verwendbar.

- Einsetzbar zur Bauheizung / Bautrocknung oder als Eventheizung
- Schnell einsatzbereit
- Fahrbar auf Rollen
- Einfache Selbstmontage

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Lüftungsgerät 15C/45H

Technische Daten

Motorleistung	1.5 kW
Thermostat	k.a.
Wasser- / oder Glykolgemisch	7 / 12 °C
Transportgewicht	190 kg
Thermostat	k.a.
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Spannung	230 V / 50 Hz
Schallleistung am Gerät (Druckstutzen)	83 db(A)
Pressung gesamt	450 Pa
Pressung extern	200 Pa
Nennstrom	6.7 A
Abmessung LxBxH	1200 x 730 x 1460 mm
Luftleistung	2300 m³/h
Leistung regulierbar	k.a.
Leistung pro Stufe	k.a.
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	15 kW
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe	k.a.
Gewicht	210 kg
Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe	k.a.
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Anschlusskupplung	k.a.

Mobiles Lüftungsgerät 45H

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe	23.8 kPa
Gewicht	47 kg
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe	2.21 m³/h
Leistung pro Stufe	32 / 38 / 45 kW
Leistung regulierbar	Stufe 1 / 2 / 3
Motorleistung Stufe max. (230V / 10A)	0.25 kW
Schalldruckpegel pro Stufe	54 db(A)
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A)	1.3 A
Thermostat	Ja
Volumenstrom pro Stufe	4850 m³/h
Wurfweite max.	n.v.
Thermostat	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201