

Appareils de ventilation mobiles froid - 15 kW EDV

Les unités de ventilation compactes une puissance frigorifique de 15 kW en exécution down flow conviennent en particulier au domaine informatique ou au soufflage d'air dans les faux planchers. Leur flux d'air réglable sur 5 niveaux peut être exactement adapté aux exigences correspondantes. La conception fine des modèles EDV constitue un avantage particulier. Grâce à leurs dimensions, les unités de ventilation passent par toutes les portes standard.

- Exécution Down-Flow pour le secteur de l'informatique
- Le débit d'air peut être réglé sur 5 niveaux
- Pression jusqu'à 200 Pa
- Évacuation automatique du condensat
- Plage de fonctionnement +30 °C à +10 °C

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Appareils de ventilation mobiles I5C EDV



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	880 x 680 x 1890 mm
Raccord de connexion	1" Kamlok
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	1" AG
Poids en ordre de marche	180 kg
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	15 kW
Puissance d'air	2300 m³/h
Puissance du moteur	1,5 kW
Courant nominal	6.7 A
Pressage externe	200 Pa
Pressage total	450 Pa
Puissance acoustique au niveau de l'appareil (tubulure de refoulement)	83 db(A)
Tension	230 V / 50 Hz
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Poids de transport	160 kg
Mélange d'eau / ou de glycol	7 / 12 °C

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)