

Rooftop mobile – 50 kW

Le rooftop mobile de 50 kW est une solution performante pour le refroidissement et le chauffage temporaires de halls, bâtiments industriels et surfaces commerciales.

- 50 kW de puissance frigorifique
- 30 kW de puissance calorifique
- Débit d'air de 9'000 m³/h
- Réfrigérant R32
- Surveillance à distance
- Idéal pour les installations temporaires

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Rooftop mobile – 50 kW - R32 - DN



Spécifications techniques

Dimensions (L x l x H)	2 500 x 2 300 x 2 500 mm
Poids de transport	1 050 kg
Poids en ordre de marche	1 050 kg
Raccordement électrique	Stecker CEE63 A (3P+N+PE)
Courant absorbé maximal	38,2 ampères (+/- 10 %)
Puissance et courant absorbés nominaux	24 A / 15,2 kW
Puissance frigorifique nominale à une température ambiante de +19 °C	50 kW
Puissance thermique nominale à une température ambiante de +20 °C	30 kW
Milieu à refroidir	Air
Température ambiante : froid / chaud	+27 °C / +7 °C
Régulation	Procédure de résiliation par voie électronique
Pression statique	300 Pa
Efficacité énergétique EER	3,06
Régulation de puissance	en continu
Débit d'air à pleine charge (refroidissement/chauffage) – air de refroidissement	16 324 / 11 518 m³/h
Débit d'air à pleine charge (refroidissement/chauffage) – air soufflé	9 000 m³/h
Réfrigérant	R32
Charge de fluide frigorigène	15 kg
Sorties d'air	2 x 500 mm
Altitude géodésique	600 mètres d'altitude
Direction de l'air	De côté vers l'arrière
Niveau de pression acoustique à 1 m en champ libre	67 dB(A)

Froid

Alarme générale	Oui
Indication de fonctionnement	Oui
Accès à distance	Oui

Sous réserve de modifications techniques