

Mobile Ölheizung - Heizmobil - 110 kW mit Sanitär

Leistungsstarkes, mobiles Heizgerät mit einer Wärmeleistung von 110 kW. Ideal zur kurzfristigen Inanspruchnahme um auf Events oder in Lagerhallen schnelle, zuverlässige Wärme zu liefern. Sämtliche Komponenten sind gut zugänglich. Einfache Bedienung ohne besondere Fachkenntnisse. Hochwertige, moderne Heiztechnik. Eine Brauchwassererzeugung, ein geregelter Heizkreis, Edelstahlverrohrung sowie eine Sicherheitstankanlage sind serienmässig fest verbaut.

- Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit
- Integrierte Brauchwassererzeugung
- Geregelter Heizkreis
- Edelstahlverrohrung
- Heiz- und Sanitärkreis
- Integrierte Sicherheitstankanlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optional mit GSM-Störmeldemodul

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizmobil - 110 kW mit Sanitär



Technische Daten

Abmessung LxBxH	5000 x 2000 x 2450 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 1500 kg
Betriebsgewicht	ca. 2500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 40/30°C (110 kW), Heizung 80/60°C (105 kW), Brauchwasser 60/45°C °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	110 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Heizmobil - 150 kW mit Sanitär



Technische Daten

Abmessung LxBxH	4500 x 2450 x 2600 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 -7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	150 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Heizmobil - 150 kW mit Sanitär - kleine Ausführung



Technische Daten

Abmessung LxBxH	4400 x 2100 x 2300 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 - 7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	150 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø150mm

Heizmobil - 150 kW mit MCU und Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4500 x 2450 x 2600 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 -7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	150 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Technische Änderungen vorbehalten