

Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 200 kW avec sanitaire

Centrale de chauffe mobile performante d'une puissance calorifique de 150 kW. Idéal pour fournir à très court terme une chaleur rapide et fiable à l'occasion d'événements ou dans des dépôts. Tous les composants sont faciles d'accès. Utilisation simple. Technique de chauffage de qualité, moderne. L'équipement standard comprend un système de production d'eau sanitaire, un circuit de chauffage régulé, une tuyauterie en acier inoxydable et un réservoir de sécurité.

- Jusqu'à 15% d'efficacité accrue
- Amélioration de l'efficacité
- Condensation efficace
- La technologie de brûleur à 2 allures
- Les émissions de CO² faible

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile - 200 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5000 x 2400 x 2700 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	140 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	7 mWS
Débit pompe principale	8,6 m³/h
Poids	environ 2500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1500 litres
Puissance eau chaude à 45° C	4300 l/h
Pression maximale	chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 40 / 30°C (200 kW), chauffage 80/60°C (190 kW), eau chaude sanitaire 60/45°C
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Puissance thermique	200 kW
Circulation	Oui

Chauffage mobile - 200 kW avec sanitaire et 2 circuits de chauffage



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	3800 x 1760 x 2050 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	300 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	n.d.
Débit pompe principale	n.d.
Poids	3000 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	2 x 750 litres
Puissance eau chaude à 45° C	n.d.
Pression maximale	chauffage 3 bar / eau chaude sanitaire 4,5 bar
Médium	n.d.
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Puissance thermique	200 kW
Circulation	n.d.

Chauffage mobile - 230 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5600 x 2200 x 3230 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	400 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	n.d.
Débit pompe principale	n.d.
Poids	environ 3470 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	2000 litres
Puissance eau chaude à 45° C	n.d.
Pression maximale	Chauffage 3 bar
Médium	n.d.
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	230 kW
Circulation	n.d.

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201